ライカ スマートレベル®
スプリンター 50
ワンタッチですべて完了

エラーなし。簡単ワンタッチ操作。
しかもオートレベルに比べて感動的な速さと精確さ.....

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

ライカ スマートレベル® スプリンター 50

テクニカルデータ

測定精度（高さ）標準偏差1km往復 (ISO 17123-2準拠)： 電子式レベルおよびアルミバーコードスタッフにて 光学式レベルおよびアルミスタッフにて	 2.0mm 2.5mm
測定精度（距離）	10 mm / 10m以下 距離(m) x 0.001mm /10 m以上
測定距離範囲（電子式およびアルミバーコードスタッフにて）	2m～100m
光学式最短合照距離	50cm
望遠鏡　倍率 対物有効径 分解能 視界（視野角）	24倍 36mm 3.9" 2°
測定時間（電子式）	通常3秒以内（日照の元では早くなり、薄暗い環境では遅くなることがあります）
測定に必要な照度（電子式）	視認可能な明るさ 最低照度20Lux
測定に必要な視野（電子式）	80mの距離にて最小80cm
円形気泡管感度	10'/2mm
自動補正装置／自動補正範囲／自動補正装置の設定精度	磁気式（警報機能付）／±10'／0.8" max
測定・表示項目	高さ（標尺の読み）距離
液晶表示	モノクロ128x104ピクセル
防塵・防水性	IP55
電源 測定回数	単3形電池4本 アルカリ乾電池にて連続約14,000回以上（連続測定20℃にて）
重量	2.5kg以下 (電池含む)
標準価格（税別）	オープンプライス

●オープンプライスの商品には標準価格を定めていません。詳細は各販売店にお問い合わせください。

●標準構成	
ライカ　スプリンター	1
キャリングケース	1
調整用ピン	1
取扱説明書	1
クイックガイド	1
単3形乾電池	4
バーコードスタッフ（標尺）	1

●オプション	
充電式バッテリー	4
充電器	2
三脚	1

TQM
ISO 9001 / ISO 14001

スイス・ヘルブルグ（Heerbrugg）のライカジオシステムズ社（Leica Geosystems AG）は、ISO（International Organization for Standadization＝国際標準化機構）の品質管理および品質保証のための規格（ISO 9001および ISO 14001）に適合しているとの認証を受けています。

総合品質管理。それが、すべてのお客様に満足していただくための私たちの公約です。

●お問い合わせは、下記までお願いいたします。

ライカ　ジオシステムズ株式会社

本　　社　〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート　Tel. 03-5940-3020
テクニカルセンター　〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートB1F　Tel. 03-5940-3035
大 阪 支 店　〒540-6131 大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー31F　Tel. 06-6910-3871
福 岡 営 業 所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-6 第三博多偕成ビル6F　Tel. 092-432-8201
札 幌 営 業 所　〒063-0829 札幌市西区発寒9条13丁目1-10 プレサント発寒ステーション3F　Tel. 011-669-1101
空間画像グループ　〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-3 千代田トレードセンタービル6F　Tel. 03-3526-5291

http://www.leica-geosystems.co.jp

- when it has to be right

Leica Geosystems

※このカタログの仕様および商品の外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。　Printed in Japan　著作権　Leica Geosystems AG, Heerbrugg.